



SC系列

# 电热恒温水槽

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

## 特点

- 采用不锈钢内胆，制造新颖美观。
- 数显、微电脑控制，带定时功能。
- 超温声光跟踪警报，使样品得到可靠保护。



## 主要技术参数

名称	电热恒温水槽					
型号	SC-8AS	SC-8AX	SC-8AD	SC-600B (带循环泵)	SC-8AB (带循环泵)	SC-8D (三孔电热恒温水槽)
电源电压	AC220V / 50HZ					
控温范围	RT+5~100°C			RT+5~70°C		RT+5~100°C
恒温波动度	±0.5°C			±0.3°C		±0.3°C
恒温分辨率	0.1°C					
输入功率	1000W	1500W	2000W	1100W	1550W	1500W
工作室尺寸 W*D*H(mm)	300*250*160	450*300*160	600*300*160	500*300*150	600*300*170	150*125*110
外形尺寸 W*D*H(mm)	505*365*295	655*430*295	805*420*295	785*430*285	885*430*305	490*250*310
容积	12L	22L	30L	22L	30L	2.1L*3
定时范围	1~9999min					

## 订购信息

型号	SC-8AS	SC-8AX	SC-8AD	SC-600B (带循环泵)	SC-8AB (带循环泵)	SC-8D (三孔电热恒温水槽)
名称	电热恒温水槽					



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com