



LSM

# 篮式砂磨机系列

LSM篮式砂磨机用于涂料、油漆、油墨等化工实验室快速分散。砂磨篮和料筒均带有冷却夹层，有利于控制研磨温度，防止过热。

## 产品图片



LSM-370



LSM-750



LSM-2.2B



LSM-2.2D

## 主要技术参数

名称		篮式砂磨机			
型号		LSM-2.2D	LSM-2.2B	LSM-370	LSM-750A
马达	型号	无刷直流	交流防爆	无刷直流	交流变频
	功率	2.2KW	2.2KW	550W	750W
主轴转速		50~4000rpm	0~4000rpm	50~4000rpm	0~4000rpm
升降	方式	电动	手动	手动	手动
	行程	350mm	400mm	240mm	200mm
砂磨盘		Φ107mm	Φ90mm	Φ44mm	Φ68mm
分散盘		Φ120	Φ120	Φ60mm	Φ60mm
锆珠		Φ1.4~Φ1.6mm	Φ1.4~Φ1.6mm	Φ1.4~Φ1.6mm	Φ1.8~Φ2mm
配置料筒		10~30L	10~30L	1.25L	2.9L
使用电源		220V 50Hz/60Hz	380V 50Hz/60Hz	220V 50Hz/60Hz	220V 50Hz/60Hz
外形尺寸		580×500×850mm	600×550×850mm	450×420×550mm	400×340×650mm
重量		60kg	96kg	22kg	29kg