



GFJ系列

高速分散机

GFJ系列高速分散机是对两种或多液体和粉体状物料进行搅拌、溶解和分散的高效设备，不但能单独使用，也可以与各种型号砂磨机配套使用。适用于油漆、油墨、涂料、染料、造纸等化工行业，对固液相物料进行湿发分散、混合。使用变频调速，液压升降，生产连续性强，分散效果好，使用和维护简单方便。

主要技术参数

名称		高速分散机						
型号	GFJ1.5 Model A	GFJ4 Model A	GFJ5.5-7.5 (FBL11) Model A	GFJ22 (FBL30) Model A&B	GFJ37 Model A&B	GFJ45-75 Model A&B	GFJ90-200 Model B	
电机功率(kw)	1.5	4	5.5~7.5(11)	22(30)	37	45~75	90~200	
分散轴转速(r/min)	0~1450	0~1450	0~1450	0~1450	0~1200	0~1200	0~1000	
分散轮直径(mm)	150	200	250	350	400	450	600	
升降行程(mm)	800	800	900	1200	1200~1500	1500~2000	1800~2800	
泵功率(kw)	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5	2.2	3	
罐容量(L)	50	200	400~600	600~1000	1000~2000	1000~2500	5000~8000	
重量(kg)	360	400	800	1500	1700	2100	2600~3000	
机器外形尺寸mm	长	1260	1260	1770	2140	2140	2600	2700
	高	1340	1300	1770	2260	2260	2800	3000
底座外形尺寸mm	长	600	600	900	1100	1100	1200	1600
	宽	400	400	580	800	800	1000	1000

