



XD-1068/1069/1070/1071/1072

标准光源灯箱

标准光源对色灯箱：显示每种光源的使用时间、名称和开关次数；光源自动切换，具备同色异谱功能；无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色；能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高；配置更完整的英、美标准常用光源；光源名称可改变，增加光源更方便。

性能及优点

XD-1068 四光源：

- 1、显示每种光源的使用时间和总时间
- 2、光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3、无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4、能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5、体积小，使用方便，价格低廉

XD-1069 五光源：

- 1、显示每种光源的使用时间和总时间
- 2、光源自动切换，具备同色异谱功能



- 3、无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4、能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5、配置有英、关标准常用光源
- 6、体积小，使用方便，最多客户使用

XD-1070 六光源：

- 1、显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2、光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3、无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4、能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5、配置更完整的英、美标准常用光源
- 6、光源名称可改变，增加光源更方便

XD-1071、 XD-1072六光源：

- 1、显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2、光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3、无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4、能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5、配置更完整的英、美标准常用光源
- 6、光源名称可改变，增加光源更方便



除了原有光源箱的所有特性之外，还具有以下独特的优点：

- 1、复合工程塑料，模具化生产，十年以上不黄变、不变形、不脱漆。
- 2、最新顶级国际外观造型，综合了英式和美式灯箱的优点。
- 3、无缝结构设计，100%不漏光、不透光，避免光源间的干扰。
- 4、可增加弹性脚垫(标配)，避免对台面的刮花，增加摆放的稳定性。

主要技术参数

型 号	XD-1068	XD-1069	XD-1070	XD-1071	XD-1072
名 称	标准光源对色灯箱			升级版光源对色灯箱	
型号	四光源	五光源	六光源	五光源	六光源
D65	2支	2支	2支	2支	2支
TL84	2支	2支	2支	2支	2支
F	4个	4个	4个	4个	4个
UV	1支	1支	1支	1支	1支
CWF	×	2支	2支	2支	2支
TL83	×	×	2支	×	2支
U30	×	×	×	×	×
A	×	×	×	×	×
电源	220V / 50HZ	220V / 50HZ	220V / 50HZ	220V / 50HZ	220V / 50HZ

光源说明

光源	说明	色温 / 功率
D65	国际标准人工日光（Artificial Daylight）	色温：6500K 功率：20W
TL84	欧洲、日本、中古欧商店光源	色温：4000K 功率：18W
CWF	美国冷白商店光源（Cool White Fluorescent）	色温：4150K 功率：20W
F	家庭酒店用灯、比色参考光源	色温：2700K 功率：40W
UV	紫外灯光源（Ultra-Violet）	波长：365nm 功率：20W
U30	美国暖白商店光源（Warm White Fluorescent）	色温：3000K 功率：20W（30U）
A	美式橱窗射灯、比色参考用灯	色温：2856K 功率：60W
TL83	L83欧洲标准暖白商店光源（Warm White）	色温：3000K 功率：18W



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com