



XD-LKF-001 / XD-LKF-002

拉开法附着力测试仪

拉开法附着力测试仪可测量金属、油漆、喷塑、防水材料、胶粘剂、镀铬、镀镍、混凝土及其他材质涂层的附着力。该仪器的工作原理是利用液压系统使被测基体表面一定直径的涂层脱离来测量涂层的附着力，测试仪的多功能数字显示屏显示附着力的大小，以MPa、KN及PSI为单位显示。数字显示，试验结果直观可靠。有别于划格器类产品的检测，减少了人为观测的误差。该产品依据国际及国家相关标准设计制造，技术领先，性能稳定。

符合标准

ISO 4624
ASTM D7234
ASTM D 4541
GB/T 5210-2006
TB-T2965-2011
ISO 4624/16276-1



主要技术参数

型 号	XD-LKF-001	XD-LKF-002
最大压力	0-10KN 10mm 试块 0-127.38MPa 14mm 试块 0-64.99MPa 20mm 试块 0-31.84MPa 50mm 试块 0-5.09MPa	0-10KN 10mm 试块 0-127.38MPa 14mm 试块 0-64.99MPa 20mm 试块 0-31.84MPa 50mm 试块 0-5.09MPa
精度	±1% (满量程)	±1% (满量程)
显示分辨率	0.001KN/0.001MPa	0.001KN / 0.001MPa
活塞行程	10 nm	10 nm
示值误差	≤±1%F.S	≤±1%F.S
力值单位	KN MPa	KN MPa PSI
充电方式	USB CD5.5	Type-c 高容量锂电池
语 言	中文	中英文切换
打 印	无	蓝牙打印 (选配)
屏 幕	LCD液晶显示器	2.8寸全触摸液晶显示
加压方式	手动	手动
储 存	无	20万条可电脑联机
压力曲线	无	有
峰 值	有	有
自动关机	无	有
设备尺寸	340*53*100 (mm)	340*53*100 (mm)
包装尺寸	450*185*385 (mm)	450*185*385 (mm)
总重量	7Kg	7Kg



配置清单

型号	XD-LKF-001	XD-LKF-002
主机	1台	1台
快速拉拔套筒	1个	1个
充电器	1套	1套
标配20mm锭子	10个	20个
切割器	1个	1个
研磨垫	6片	/
粘结强度专用胶	1组	1组
蓝牙打印机	1台（选配）	1台（选配）
合格证，说明书	各1份	各1份
便携仪器箱	1个	1个



便携仪器箱



主机+快速拉拔套筒



专用蓝牙打印机（选配）



锭子



切割器



粘结强度专用胶



Type-c充电器



说明书保修卡