



VPT-80

抗热胎（抗粘连）压痕测试仪

VPT-80抗热胎（抗粘连）压痕测试仪常用于涂料、油墨受压条件下的高低温基材适应性测试、干燥状态测试以及粘连性测试。仪器采用数显压力底座精确控制室温时的加压状态。高、低温测试时，先用压力底座确定所需加压值对应的刻度位置，然后用附加底座替换压力底座，由刻度位置来确定加压状态，用锁紧螺母锁紧后送入高、低温箱做测试。数显单位N和kg可切换。方压头（50×50mm）和圆压头（10cm²）可拆换，前者常用于涂料，后者常用于油墨。

外形结构图



优点&标准

仪器设计加压方便精准、结构灵活便携、操作简单，亦可用于胶接试件固化时的准确加压。

GB/T 22374-2008 《地坪涂装材料》

GB/T-13217.8-2009 《液体油墨抗粘连检测方法》

主要技术参数

名 称	抗热胎（抗粘连）压痕测试仪
型 号	VPT-80
底座直径	78mm
方压头规格	50×50mm
圆压头规格	10cm²（直径35.7mm）
加压范围	20-80N
数显充电电源	220V 50Hz
外形尺寸	150×120×400mm

订购信息

型 号	名 称
VPT-80	抗热胎（抗粘连）压痕测试仪



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com