



XD-LKF-003

全自动数显拉开法附着力检测仪

全自动数显拉开法附着力测试仪是我公司最新开发出来的一款智能附着力测试仪器，它通过液压对特定面积的涂层进行拉脱测试，拉脱全过程均由仪器自动完成，拉脱速度稳定可控，避免了人手加压产生的速度不稳定而带来的误差；拉脱力可通过数字显示器精确显示，并有三种不同的单位MPa、psi及KN选择；仪器可设定增压上限，能对样品施加精准的压强；在达到设定的压强后，可设定保压时间，从而评价样品在一定压力下的耐久性能。

符合标准&仪器特点

ISO 4624

ASTM D 4541

ASTM D7234

ISO 4624/16276-1

GB/T 5210-2006

TB-T2965-2011

- 1、便携式设计，内置可充电锂电池，无须外部电源，在施工、生产现场和实验室均适合使用；
- 2、U盘式存储技术，配备Type-c接口，可在连接电脑后直接拷贝已存储的实验数据，无须安装额外驱动软件，使用简单方便；
- 3、机器内置实时时钟，所有保存数据都有对应的实验日期时间等；方便用户对实验数据进行汇总管理；
- 4、针对不同粘接强度的产品提供的拉脱锭子尺寸有10，14，20和50mm，扩展了仪器的功能和分辨率；
- 5、每台仪器出厂前都通过CMA可追溯压力传感器进行校准，精度为满量程的 $\pm 1\%$ ；
- 6、内部存储拉脱数据，其中包括最大拉脱力，拉拔速率、测试时间和拉脱锭子的尺寸；
- 7、只需按键，便可选择拉脱单元尺寸，改变测量单位或储存读数；
- 8、无需转换表，仪器自动按照拉脱单元尺寸计算拉脱力；

- 9、拉脱单元使用价廉物美的符合国际标准的铝制锭子；
- 10、铝制自动对中拉脱单元确保在光滑或不平的表面测试时使拉脱力作用于测试表明时均匀，防止单边拉脱；
- 11、液晶显示,有MPa、psi及KN三种单位；
- 12、带拉拔力曲线显示功能，可以清晰观察整个拉拔过程中拉拔力的变化情况；
- 13、数据可存储至20万条；
- 14、蓝牙打印机可现场直接打印（需选配）；
- 15、本品采用全触摸屏设计，中英文一键切换，操作方便；

主要技术参数

最大压力	0-10KN		10mm 试块 0-127.4MPa		14mm 试块 0-65.0MPa	
			20mm 试块 0 -31.8MPa		50mm 试块 0-5.1MPa	
	0-9KN		10mm 试块 0-114.6MPa		14mm 试块 0-58.5MPa	
			20mm 试块 0-28.7MPa		50mm 试块 0-4.6MPa	
精度	±1% (满量程)	语言	中英文切换	储存	20万条 可电脑联机	中英文切换
分辨率	0.001KN\0.001MPa	打印	蓝牙打印 (选配)	压力 曲线	有	蓝牙打印 (选配)
力值 单位	KN MPa PSI	屏幕	5寸全触摸 液晶显示	峰值	有	5寸全触摸 液晶显示
充电 方式	Type-c 高容量锂电池	加压 方式	自动	自动 关机	有	自动
设备 尺寸	218*152*81 (mm)	包装 尺寸	450*185*385 (mm)	总 重量	8KG(包装后 总重量)	450*185*385 (mm)

产品配置信息



防污箱1个



主机1台+快速拉拔套筒1个



专用蓝牙打印机1台（选配）



20mm锭子 20个



切割器1个



粘结强度专用胶1组



Type-c充电器1套



说明书保修卡1套



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com